

手动对夹式蝶阀

产品手册



杭州日佳电力设备有限公司

Hangzhou Rijia POWER EQUIPMENT CO.,LTD.

地址：杭州市凤起东路 338 号天翔凤起时代大厦 2404

电话：057128112995 - 28112998

传真：057156277003

邮编：310020

D71X 型对夹软密封蝶阀被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长。

一、产品特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

二、对夹软密封蝶阀主要外形连接尺寸（单位：mm）

DN	L	H	HO	A	B	0.6MPa		1.0MPa		1.6MPa	
						DO	n-d	DO	n-d	DO	n-d
50	43	63	235	270	110	110	4-14	125	4-18	125	4-18
65	46	70	250	270	110	130	4-14	145	4-18	145	4-18
80	46	83	275	270	110	150	4-18	160	8-18	160	8-18
100	52	105	316	270	110	170	4-18	180	8-18	180	8-18
125	56	115	340	310	110	200	8-18	210	8-18	210	8-18
150	56	137	376	310	110	225	8-18	240	8-22	240	8-22

200	60	164	430	353	150	280	8-18	295	8-22	295	8-22
250	68	206	499	353	150	335	12-18	350	12-22	355	12-26
300	78	230	570	380	150	395	12-22	400	12-22	410	12-26

三、对夹软密封蝶阀执行标准

检验标准	GB/T 13927-92
结构长度标准	GB12221-89
法兰标准	GB9113-2000、GB17241.6-1998
制造标准	GB/T 122387-89

四、对夹软密封蝶阀主要零部件材料

零件名称	D71X 型对夹软密封蝶阀零件材料
填料	柔性石墨
密封圈	丁腈耐油橡胶
阀轴	2Cr13
蝶板	WCB、QT450-10、HT200、HT250
阀体	WCB、QT450-10、HT200、HT250

五、对夹软密封蝶阀主要技术参数

公称通径 DN (mm)	50~2000		50~1600
公称压力 PN (MPa)	0.6	1.0	1.6
密封试验 (MPa)	0.66	1.1	1.76
强度试验 (MPa)	0.9	1.5	2.4
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体		
适用温度	丁腈橡胶: -40℃~90℃ 氟橡胶: -20℃~200℃		

泄漏率	符合 GB/T13927-92 标准
驱动方式	D71X 型对夹软密封蝶阀可选蜗轮传动、电动、气动、液动

注：

- 1.本表所列对夹式软密封蝶阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数，以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考，详细 CAD 图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
- 2.由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。